

## Saturateur terrasse en bois naturel : ARCABOIS SB

Saturateur bois à base d'huiles naturelles végétales, incolore ou coloré permettant de protéger, hydrofuger et décorer terrasses, bardages en bois, chêne, pin, teck et bois exotiques tout en gardant l'aspect naturel du bois.

### Mentions Légales :

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle.



### Description du produit :

Description Produit Saturateur Bois Terrasse et Mobilier Extérieur - Arcabois SB

ArcaBois SB est un **saturateur bois extérieur** à base d'huiles naturelles végétales qui offre un traitement optimal contre les agressions et tous les dégâts causés par l'eau de pluie, le gel, les dépôts verts et salissures.

Le bois installé en extérieur subit de fortes contraintes car il est soumis à l'eau de pluie, le froid et le rayonnement solaire (UV).

Cette alternance d'humidité et de température chaud / froid et une exposition intensive à la lumière du soleil est responsable de déformations, craquements, grisaillement du bois et de donc de son vieillissement accéléré.

Un bois extérieur non protégé et non entretenu régulièrement se détériorera rapidement.

C'est pour cette raison qu'il faudra impérativement protéger sa terrasse, les bardages en bois des intempéries par un système de protection performant et adapté tel que le **saturateur bois** Arcabois SB. Contrairement aux lasures, un saturateur bois pénètre le bois en profondeur et le teinte dans sa masse. A l'inverse une lasure aura juste un effet de surface tel un vernis et s'écaillera au fil du temps, vous obligeant à poncer entièrement le support à

chaque nouvelle application. Consultez le dossier saturateur bois ou lasure pour plus de détails ou le dossier entretenir son bois extérieur pour plus de conseils.

Notre saturateur bois est par ailleurs un produit plus naturel. Composé d'huiles naturelles, celles-ci permettront à la fois de nourrir le support et de stabiliser les bois d'extérieur locaux (sapin, douglas, mélèze, chêne, pin...) c'est-à-dire de limiter les phénomènes de déformation à l'origine des fissures, des fentes ou du tuilage.

Le saturateur bois Arcabois SB est proposé en plusieurs teintes : il sera possible de rajouter un colorant universel ou de mélanger les teintes entre elles. La teinte sera différente en fonction de chaque nature et essence du bois. Il est à noter que la protection aux UV est apportée avec les pigments des versions colorées.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

## AVANTAGES PRODUIT

- **Haute Protection**
- **Nourrit et hydrofuge** le bois en profondeur
- **Protection renforcée contre l'apparition de champignons parasites**, contient un inhibiteur de développement.
- Conserve l'aspect mat et naturel du bois
- Ne forme pas de film à la surface du bois (non filmogène)
- Limite déformation, fissuration, fentes, tuilages du bois
- Met en valeur les veines du bois
- **Anti-UVs, évite le grisaillement**
- A base d'huiles naturelles
- Très beau rendu esthétique par un choix de plusieurs teintes
- Préserve la texture du bois
- Facile d'application

## DESTINATION

- Chalets, bardages, terrasses, barrières, bords de piscines, caillebotis, planchers, abris de jardin, mobiliers de jardin, paravents, pergolas...

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Ce **saturateur bois** s'applique préférentiellement sur tous **bois locaux poreux**

- Bois massifs autoclaves ou non

- Bois locaux (sapins, douglas, mélèze, chêne, pins...)
- S'applique sur un revêtement propre et exempt de tous revêtements antérieurs
- Surfaces horizontales ou verticales

## Application OUTILS REQUIS

Rouleau, brosse, pistolet avec masque à cartouches et lunettes de protection.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement. Pensez à le nettoyer à l'aide d'un nettoyant pour bois. En cas de doute sur la présence de moisissures utiliser notre traitement fongicide. Si votre bois a déjà été traité avec un produit de type saturateur ou huile, éliminez-le avec un déshuileur. Ce produit dégraissant supprime l'ancienne huile rance du bois pour maximiser l'efficacité du nouveau traitement.

### **Le bois devra être poreux**

Si le bois présente un glaçage de surface important (ce qui nuit à la pénétration du produit) prévoir une préparation préalable du support (égrenage grain 120).

### **Bois frais et neufs:**

Après 1-3 mois d'installation et d'exposition le produit peut être appliqué. Dans le cas de terrasse, il peut être avantageux de prétraiter le bois sur toute la surface du bois avant la pose.

### **Bois gris non traités :**

Nettoyer le bois au DEGRISANT BOIS  
Égrener le bois si nécessaire (grain 120).

### **Bois gris déjà traités (huilés) :**

Utilisez un déshuileur.  
Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

### **Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :**

Revêtement alkyde glycérophtalique : décaper avec le système ARCADECAP puis DEGRISEUR.

Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

NB : Après nettoyage, laisser le bois sécher (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois

18 %)

Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage.

## MISE EN OEUVRE

L'application du **saturateur bois** est simple:

- Application dans le sens des fibres du bois jusqu'à saturation du support. Ne pas surcoucher, le produit doit s'imprégner dans le bois
- Application d'une deuxième couche si nécessaire après 24h de séchage.

## RECOMMANDATIONS

- Afin d'avoir une bonne homogénéité du saturateur il sera important de bien mélanger avant toute utilisation.
- En cas d'application épaisse (application à la brosse, rouleau, pistolet) ou dans le cas de bois peu poreux (ex: exotiques), il sera peut être nécessaire après 1 heure de séchage de lisser/tirer l'application ou d'essuyer l'excédent de produit à l'aide d'une éponge ou chiffon non pelucheux pour obtenir un aspect homogène.
- Pour les grandes surfaces on peut utiliser un chiffon au bout d'un balai
- Dans le cas d'application sur mobilier, il est recommandé d'essuyer au chiffon 1 heure après l'application

## Note sur la version incolore

La version "Incolore (sans pigments)" ne contient pas de pigments et protège moins des UV que les versions teintées. L'entretien a fournir peut être plus fréquent. Cette version convient bien pour des terrasses sous abris. Pour des surfaces très ensoleillées et très exposées aux intempéries, il est recommandé de choisir une version teintée. Si le grisaillement est un problème, il faut partir sur la teinte chêne dorée qui est la plus neutre visuellement.

## PROTECTION

Aucune protection nécessaire pour ce produit.

## SÉCHAGE

Indications données à +20°C et 50 % d'humidité relative.

- Séchage : 24/48 heures.
- Mise en service pour une terrasse : 48 heures selon les conditions climatiques.

## ENTRETIEN

Il est recommandé d'entretenir sa terrasse, bardage bois avec un saturateur une fois par an. Avec notre saturateur bois, après la première année, une seule couche à refus pour les années suivantes sera suffisante.

### Consommation

**6 à 8 m<sup>2</sup>** au litre selon la porosité du support.

### Conservation

12 mois à l'abri de l'air et de la chaleur.

### VIDEO Vidéo