

CARTOUCHE METALYA ANTI MÉTAUX LOURDS ET IMPURETÉS



AQUAWATER - Cartouche Metalya anti-métaux lourds et toxiques - La haute technologie française de filtration pour eau de boisson - Filtration 5µm - Hauteur 9"3/4 - ACS

DESCRIPTION	Cartouche double action anti impureté et anti métaux lourds pour une eau de boisson purifiée. Cartouche conçue, développée, produite en France dans notre site industriel. Cartouche "smart" qui change de couleur à saturation Unique: composée d'une fibre brevetée unique qui capte tous les pesticides dont le glyphosate dans l'eau du robinet Qui capte tous les pesticides sans aucun rejet dans la Nature Durée de vie 6 mois (renouvelable 6 fois). - Débit 750 l/h sous 2 bars. - Pression maximale 8 bars. - Compatible avec tous les boîtiers de filtres AQUAWATER standards.
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche Metalya : Matière : Polyacrylique / Polypropylène Degré de filtration : 5 microns Dimensions : Hauteur : 9"3/4 Diamètre 68 mm Débit conseillé (à 2 bars): 750 l/h Pression max : 8 bars Durée de vie : 6 mois Limite de dureté : 35 °f Débit max : 1,5 m3/h Compatible avec tous les porte-filtres standard AQUAWATER Fibre brevetée Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	La cartouche élimine les résidus de métaux lourds présents dans l'eau du réseau (cuivre, nickel, zinc, ...)
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression de service max : 4 bars Température max : 30°C Débit max : 1,5 m3/h Limite de dureté : 35 °f
COMPATIBILITÉ	Compatible avec la plupart des porte-filtres standard du marché.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Durée de vie : 6 mois régénérable et renouvelable 6 fois

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement