

SMART [3]E 800 OPAL

Code GWS3120EP840



Description

Plafonnier LED IP66/69 destiné aux applications industrielles, idéal pour les zones de production, entrepôts et zones logistiques

- Conçu pour remplacer des appareils fluorescents jusqu'à 6.500lm
- Corps IK08 en polycarbonate autoextinguible en teinte RAL7035 (gris)
- Disponible en 2 tailles (800 et 1200 mm)
- Disponible en 4000K et 5700K avec IRC ≥ 80
- Disponible avec puissances de 34 W à 52 W et plage de flux de 1.700 lm à 6.500 lm
- LED mid-power avec wire bonding
- Équipé avec alimentation On/Off intégré
- La version avec câblage traversant dispose de connectiques mécanique et électrique précâblées come accessoires (à commander séparément), avec jusqu'à 25 luminaires installés en ligne continue
- Disponible avec 2 types de diffuseurs polycarbonate auto-extinguibles stabilisés aux UV en finition opale ou transparente
- L'appareil peut être suspendu ou fixé au mur et est disponible en accessoires de support GW avec une inclinaison de 30 ° ou 45 ° sur l'axe vertical
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h compatible avec les versions à câblage traversant (à commander séparément)
- L80B20 (Tq 25°C) = 90.000 h; L80B20 (Tq 40°C) = 50.000 h

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC002892
--------------	----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux réel [lm]:	3700	Puissance du luminaire [W]:	34 W
Efficacité lumineuse [lm/W]:	109	CRI:	80
Température de couleur [K]:	4000	Couleur / Finissage:	Grey RAL 7035 / Gris RAL7035
Degré de protection IP:	IP66	IP par-dessus/dessous le plafond:	IP66/IP69
Impact resistance / impact energy:	IK08 5J xx5	Classe de protection:	II
Optique:	OPAL - Opale	Poids net [kg]:	1.609
Longueur totale [mm]:	800	Largeur totale [mm]:	110
Hauteur totale [mm]:	90		

Caractéristiques mécaniques

Matériaux du boîtier:	Plastique	Type de diffuseur:	Opal plastic
Essai au fil incandescent [°C]:	850 °C		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	Tension d'entrée [V AC]:	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	50/60		


Installation

Lieu d'application:	Indoor	Type d'installation:	Etanches industriels
Temperature ambiante min. [°C]:	-25	Temperature ambiante max. [°C]:	40

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L80B20@g0000h
Distribution lumineuse:	Direct		

Données photométriques



Accessoires

SMART [3]E

**GWS3191**

Support de montage mural à 30°/45°

**GWS3193**

Adaptateur pour tubes rigides

**GWS3296**

Kit collier de serrage RINA