

ROBINET THERMOSTATIQUE HAUTE PERFORMANCE T303 ÉQUERRE
UNIVERSEL



SOMATHERM FOR YOU - Robinet thermostatique T303 droit universel 3/8 (12x17) ou 1/2 (15x21)

DESCRIPTION

Tête thermostatique à expansion de liquide T303 PERFORMANCE :
Filetage M30 x 1,5. - TELL classe 1. - VT = 0,4. - Plage de réglage : 6°C à 28°C. - Hystérésis (C) : 0,35 K. - Temps de réponse (Z) : 33 min. - La position correspondant à 20°C se trouve au point "3". Keymark 011.

Corps thermostatique droit avec l'adaptateur 12/17-15/21 :
Raccordement en 3/8 (12x17) ou en 1/2" (15x21) - Compatible avec toutes les têtes thermostatiques standards M30x1,5 du marché dont la T303 - Corps en laiton nickelé - Muni d'un joint torique pour une étanchéité parfaite

CARACTÉRISTIQUES

Tête thermostatique à expansion de liquide T303 PERFORMANCE :
Filetage M30 x 1,5. - TELL classe 1. - VT = 0,4. - Plage de réglage : 6°C à 28°C. - Hystérésis (C) : 0,35 K. - Temps de réponse (Z) : 33 min. - La position correspondant à 20°C se trouve au point "3". Keymark 011.

Corps thermostatique droit avec l'adaptateur 12/17-15/21 :
Raccordement en 3/8 (12x17) ou en 1/2" (15x21) - Compatible avec toutes les têtes thermostatiques standards M30x1,5 du marché dont la T303 - Corps en laiton nickelé - Muni d'un joint torique pour une étanchéité parfaite

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Ne convient que pour l'utilisation décrite