

PEINTURE ANTI-ODEUR & CONDENSATION

PITTURA NATI-ODORE & ANTI-CONDENSA

PINTURA ANTIOLOR Y ANTI-CONDENSACIÓN

ARCASCREEN ANTI-CONDENSATION / ARCASCREEN - 1212

PIÈCES HUMIDES & MAL VENTILÉES
RÉDUIT LA CONDENSATION
ABSORBE LES ODEURS
LAVABLE

AMBIENTI UMIDI E SCARSAMENTE VENTILATI
RIDUCE LA CONDENSAZIONE
ASSORBE GLI ODORI
LAVABILE

HABITACIONES HÚMEDAS Y MAL VENTILADAS
REDUCE LA CONDENSACIÓN ABSORBE LOS OLORES
LAVABLE

10L



Arcascreen anti-condensation est une peinture d'intérieur en phase aqueuse d'aspect mat, à base de résines acryliques. Elle est spécialement conçue pour résoudre les problèmes de condensation et d'odeurs indésirables. Idéale pour les pièces humides et mal ventilées.

AVANTAGES : Réduit la condensation et ses effets comme l'apparition de moisissures, anti-odeur, anti-humidité, lavable.

DESTINATION : Murs et plafonds intérieurs. Pièces sèches ou humides. Toutes pièces imprégnées d'odeurs de cuisine, de cigarette, ou autres odeurs organiques gênantes. Anciens fonds imprégnés d'odeurs tenaces à recouvrir (nicotine par exemple).

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES : Béton, béton cellulaire, enduits, mortiers, briques, pierres de parement, panneaux de fibres, anciennes peintures en bon état et parfaitement adhérentes au support, toiles de verre.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer au préalable le support. Éliminer les traces de moisissures et désinfecter les fonds avant mise en peinture.

MATÉRIEL : Brosse, rouleau microfibres, pistolet sans air : buses 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 50 « mesh » / maille. Nettoyage du matériel : à l'eau, immédiatement après usage.

APPLICATION : Dilution : à l'eau.

• Brosse et rouleau : En couche d'impression : 5%.

En couche de finition : Prêt à l'emploi.

Application sur support préparé en 2 couches non diluées en respectant un temps de séchage à 23°C de 6h entre les couches.

• Pistolet : En couche d'impression : 5%.

En couche de finition : 5 à 10%.

SÉCHAGE (à 23°C et HR = 50 %) : Sec en surface : 1 heure. Recouvrable : 6 heures.

RENDEMENT : 7m²/L et par couche. Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

RECOMMANDATION : • Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70 %. • Ne pas appliquer sur des supports en bois contenant plus de 12 % d'humidité en masse. • Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application. • Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, conservé à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

FR : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de la portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient des produits biocides : C(M)IT/MIT (3:1) & BIT. Peut produire une réaction allergique.

IT: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto e il recipiente conformità alla normativa vigente. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Contiene prodotti biocidi: C(M)IT/MIT (3:1) & BIT. Può provocare una reazione allergica.

ES: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las ordenanzas locales. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Contiene productos biocidas : contiene C(M)IT/MIT (3:1) & BIT. Puede provocar una reacción alérgica.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. 29 g/L COV.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/a): 30 g/L. Questo prodotto contiene max. 29 g/L di COV.

Valor límite UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene máx. 29 g/L de COV.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT: Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.

ES: Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Informations sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie. Contribuite alla protezione dell'ambiente non gettando i residui nelle acque reflue e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta rifiuti. Contribuya a la preservación del medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

ARCANE INDUSTRIES
Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE
Tél : 00 33 (0)4.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)