Référence : **104175** 3700350803470

FILTRE DOUBLE AVEC CARTOUCHES DE FILTRATION ET ANTICALCAIRE DURÉE 6 MOIS



AQUAWATER - 104175 - Station filtre double avec cartouches de filtration et anticalcaire - Durée des cartouches : 6 mois - Fabrication Française

DESCRIPTION	Ce kit complet est utilisé pour le traitement de l'eau de la maison. Il est composé d'une cartouche filtrante et d'une cartouche anti-tartre avec clé de desserrage fournie. Leurs fonctions sont : • Anti-impuretés : il élimine les micropolluants en suspension dans l'eau (sable, argiles, limons, particules organiques, ...) supérieures à 20 microns • Anti-tartre : le tartre ne se dépose plus et ne s'incruste plus
CARACTÉRISTIQUES	Ce kit est composé de : 2 porte-filtres avec 2 cartouches : 1 cartouche filtrante et 1 cartouche antitartre (polyphosphate) 9"3/4 1 support de fixation 1 kit de raccordement By-pass Raccordement Femelle Femelle 20/27 (3/4') 1 clé de desserrage Encombrement (hors by-pass) : hauteur : 35,5 cm / largeur : 24,5 cm
APPLICATIONS	Protège vos appareils et vos installations des impuretés et du tartre présent dans l'eau de la maison
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit maxi. : 1,5 m3/h Pression maxi. d'utilisation : 4 bars
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne pas installer sur l'arrivée d'eau chaude A installer sur l'arrivée d'eau à l'entrée du logement.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement