

STATION FILTRE DOUBLE NU - TAILLE STANDARD 10" - AVEC CLÉ DE DÉSERRAGE



AQUAWATER - 104509 - Station filtre double nu avec clé de déserrage - Taille standard 10" - Raccordement F20/27 (F3/4")

DESCRIPTION	• Cette station double filtre (vendue sans cartouche) est un système multisolutions acceptant tous types de cartouches (hauteur 9" 3/4) pour un montage en série • Selon l'application, ce système double filtre peut être équipé de : - d'une cartouche filtrante pour filtrer l'eau ; - d'une cartouche de charbon actif pour retirer le goût et l'odeur de l'eau ; - d'une cartouche de polyphosphate ou de silicophosphate pour protéger les installations contre la formation de tartre et/ou de la corrosion.
CARACTÉRISTIQUES	Station double filtre : hauteur du bol : 10" Raccordement : F 20/27 (3/4") Pression d'utilisation max : 4 bars Livré avec une clé de déserrage pour démontage des bols
APPLICATIONS	Pour une installation sous évier, il assure un rôle de filtration des impuretés (rôle de la 1ère cartouche) et élimine les goûts et odeurs de l'eau (rôle de la 2ème cartouche) ; Pour une installation en entrée d'eau (après le réducteur de pression), c
CONDITIONS D'UTILISATION	Installation en entrée de réseau, après le réducteur de pression Pression Max d'utilisation : 4 bars
COMPATIBILITÉ	Compatible avec des cartouches de 68mm de diamètre Adapté pour les porte-filtre 10" (hauteur cartouche : 9" 3/4)
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Vérifier la cartouche de filtration eau régulièrement : la cartouche est à remplacer quand sa couleur devient foncée La clé de déserrage permet uniquement le démontage des porte-filtre ; leur serrage s'effectue exclusivement à la main Ne fonctionne
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement