

MESSING VERLOOPKOPPELING DUBBEL VROUWELIJK 26/34-20/27



MESSING VERBINDING VOOR EEN BETERE DUURZAAMHEID IN DE TIJD.

DE AANWEZIGHEID VAN EEN ZESKANT MAAKT HET AANDRAAIEN GEMAKKELIJKER

SOMATHERM FOR YOU - Verlaagd messing koppelstuk - Dubbel Vrouwelijk 26/34-20/27

BESCHRIJVING	Voor het maken van loodgietersaansluitingen - Geschikt voor sanitaire waterdistributienetten of verwarmingsnetwerken - Messing schroefdraadkoppeling.
FUNCTIES	Messing verloopmof Dubbel Vrouwelijk 26/34-20/27
TOEPASSINGEN	Schroefkoppeling voor het maken van leidingsverbindingen voor sanitaire waterdistributie- of verwarmingsnetwerken.
GEBRUIKSVORWAARDEN	De afdichting moet worden uitgevoerd op draad of met behulp van een platte pakking. Voor installatie is het verplicht de leidingen van de installatie te reinigen.
VERENIGBAARHEID	Compatibel met alle messing koppelingen met een overeenkomstige schroefdraad.
VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK	Voor installatie is het noodzakelijk om de leidingen van de installatie te reinigen. Op het te schroeven gedeelte moet de afdichting worden uitgevoerd op de schroefdraad of met behulp van een vlakke pakking.
INSTALLATIESPECIFICATIES	Maakt de aansluiting van leidingen mogelijk die bestemd zijn voor sanitaire waterdistributienetwerken of verwarmingssystemen in een woning
GARANTIE EN UITSLUITING	Niet geschikt voor een andere toepassing dan de beschreven. Garantie onder voorbehoud van een installatie en een gebruik van het product conform de gebruikelijke regels op dit gebied.
INSTALLATIE-EISEN	De afdichtingen moeten worden uitgevoerd met ACS-goedgekeurde producten voor het sanitaire gedeelte en nooit met kit en hennepouw.