


Référence : //BA

DÉTENDEUR POUR BOUTEILLE BUTANE 1,3KG/H AVEC TÊTINE M20/150 - ÉCROU BOUTEILLE



KIT POUR RACCORDER UN APPAREIL SUR UNE BOUTEILLE DE BUTANE

TÊTINE, JOINT ET ÉCROU TOURNANT FOURNIS POUR LE RACCORDEMENT SUR LA PARTIE MÂLE

EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE AU BUTANE

DESCRIPTION	Détendeur pour gaz butane. Sa sécurité incorporée permet d'arrêter l'alimentation de gaz quand une fuite se produit.
CARACTÉRISTIQUES	Détendeur à sécurité : pour gaz butane pression de sortie 28 mbars Débit max : 1,3 Kg/h Equipé d'une sécurité qui coupe l'arrivée de gaz par un excès de débit Entrée : écrou bouteille Sortie : Male 20/150 Fourni avec un raccord à tétine pour connexion sur un flexible butane.
APPLICATIONS	S'installe sur un appareil fonctionnant au gaz butane
CONDITIONS D'UTILISATION	Exclusivement sur une bouteille de butane Débit max : 1,3 Kg/h
COMPATIBILITÉ	Exclusivement sur une installation au butane
PRÉCAUTION D'EMPLOI	L'entrée du détendeur, par un écou, se pose sur une bouteille de butane
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Accessoires gaz N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : écrou bouteille - M20/150 - Débit : 1,3 Kg/h - Livré avec tétine pour raccordement sur flexible d'alimentation

