

Référence : **104966**

DUPLEX ONEPHOS+ BYPASS BREVETÉ - 3 ACTIONS (FILTRATION/CALCAIRE/CORROSION) -12M



DESCRIPTION	<p>Ce kit complet est utilisé pour le traitement de l'eau de la maison. Il est composé d'une cartouche filtrante et d'une cartouche anti-tartre avec clé de desserrage fournie.</p> <p>Leurs fonctions sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anti-impuretés : il élimine les micropolluants en suspension dans l'eau (sable, argiles, limons, particules organiques,...) supérieures à 20 microns • Anti-tartre et anti corrosion : le tartre et la corrosion ne se déposent plus et ne s'incrustent plus
CARACTÉRISTIQUES	<p>Ce kit est composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 porte-filtres avec 2 cartouches : 1 cartouche filtrante et 1 cartouche antitartre anti corrosion (silicophosphate) 9"3/4 1 support de fixation 1 kit de raccordement By-pass Raccordement Femelle Femelle 20/27 (3/4") 1 clé de desserrage Encombrement (hors by-pass) : hauteur : 35,5 cm / largeur : 24,5 cm
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Débit maxi. : 1,5 m³/h Pression maxi. d'utilisation : 4 bars</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Convient uniquement pour l'application prescrite</p>
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches : cartouche filtrante 25µ tous les 12 mois et cartouche silicophosphates tous les 24 mois. Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement.</p>
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	<p>Pour faciliter l'entretien du filtre sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée. Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches. Pour une ouverture facilitée des filtres, dévisser la vis de dépression. Changement des cartouches selon les fréquences recommandées.</p>