

Référence : **104993**

CARTOUCHE ANTITARTRE À CRISTAUX SILICOPHOSPHATES - TAILLE STD 10" - DURÉE 12MOIS



- **SÉQUESTRATION DU CALCAIRE**
- **EVITE LA CORROSION**
- **COMPATIBILITÉ AVEC TOUS LES PORTES-FILTRES STANDARDS**
- **CERTIFICATION ACS**
- **FABRICATION EUROPÉENNE**

DESCRIPTION	• Installée dans un filtre standard, cette cartouche de silicophosphate permet de protéger efficacement le circuit d'eau en aval contre la formation de tartre et la corrosion en délivrant une dose de silicophosphate proportionnelle au débit de l'eau de la maison • Dosage proportionnel du silicophosphate en fonction du débit d'eau • Rechargeable par simple remplacement des cristaux
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche de cristaux de silicophosphate Dosage proportionnel en fonction du débit Hauteur cartouche : 9"3/4 pour bol 10" Température maxi d'utilisation : 5 à 25°C Pression maxi d'utilisation : 4 bars Durée de vie : 12 mois
APPLICATIONS	Cartouche de cristaux de silicophosphate limitant la formation de tartre et protégeant les canalisations et appareils sanitaires de la corrosion Limite la formation du tartre jusqu'à une température de 55 °C et dépose un film protecteur contre la cor
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient que pour l'utilisation décrite A installer uniquement sur une arrivée d'eau froide
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous les porte-filtre de hauteur 10
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Cartouche à remplacer tous les 24 mois (2 ans)

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement