

**4899MK****PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS POUR KIT VIP**

Poste extérieur vidéophonique en saillie série Quadra. Façade en aluminium moulé sous pression, caméra couleurs avec une led d'éclairage nocturne. Touches mécaniques avec possibilité de configurer de 1 à 4 touches d'appel par DIP-SWITCH. Led de signalisation d'appel envoyé, ouvre-porte activé, phonie activée et ligne occupée. Réglage du volume du haut-parleur et équilibrage phonie. Alimentation POE. Le poste extérieur est pré-programmé en modalité DHCP, avec adresse VIP 100 et le bouton effectue l'appel à l'adresse VIP 1. Dimensions (L x H x P) : 95x195x28mm.

AWARDSDESIGN
MILANOGERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017DESIGN PLUS
powered by building



4899MK

PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS POUR KIT VIP

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	195
Largeur (mm)	95
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	500
Couleur du produit	Gris RAL 9006
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Angle de vision (H x V - °)	100 x 55
Sensibilité	0.1 (couleur)
Résolution vidéo	1152x640
Compression vidéo	H.264

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Alimentation PoE	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	2.5
Absorption maximale (W)	4



4899MK

PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS POUR KIT VIP

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	1
Couleur de rétroéclairage	Blanche
Bornes	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
------------------------	-----

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	DHCP

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1



4899MK

PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS POUR KIT VIP

FONCTIONS PRINCIPALES

Entrée pour bouton de déverrouillage
local de la porte

Oui

Entrée de signalisation porte ouverte

Oui