




ENOLA

applique extérieure, rond, L, anthracite, LED, 53 W, 3000 K/4000 K, IP65, up/down

Les luminaires épurés des gammes ENOLA SQUARE et ENOLA ROUND se composent d'une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et sont équipés de LED puissantes. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 3000 à 4000 K lors de l'installation. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur le réseau 230V. Pour couvrir le maximum d'applications possibles, des appliques à une ou deux lampes et des plafonniers de forme ronde ou carrée sont proposés en différentes tailles. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003441
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	55 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	5400 / 6000 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	anthrazit
IRC	90
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Risk Group	1

Source Lumineuse

916421	
--------	---

Accessoires

1002853	ENOLA , set d'entretoises, anthracite
1005263	ENOLA L , réflecteur, chrome, 60°

Largeur	14 cm
Hauteur	33.2 cm
Profondeur	19 cm
Poids net	3.058 kg
Poids brut	3.783 kg
Page du BIG WHITE	869