

**FR : PREPARATION DU SUPPORT :** Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimum et durable. S'applique sur tout fond sain, désinfecté, sec et cohérent dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU59/1 et 59/2. Nettoyage de la façade à l'eau froide à l'aide d'un nettoyeur haute pression (<40 bars) ou jet. Séchage 48h. Application de notre NET'FAÇADE - TRAITEMENT FONGICIDE afin d'éliminer les micro-organismes et prévenir leur réapparition sous la peinture. Sur support fissurés: micro-fissure: aspirez, dépoussiérez et rebouchez les micro-fissures avec notre mastic PU. Pour les fissures plus importantes : ouvrez, dépoussiérez et rebouchez à l'aide de notre mortier joint souple: ARCAFLEX. Sur anciennes peintures cloquées, décollées : Eliminez par grattage, ponçage des parties non adhérentes. Sur supports très friables, très dégradés : utilisation de notre fixateur de fond phase solvanté: ARCAFIX - séchage 2 jours. **OUTILS :** Matériel : s'applique à la brosse au rouleau polyamide poils longs (12-18mm), au pistolet airless buses de 15 à 19 / filtre de 100 mesh. Dilution : brosse, rouleaux : ne pas diluer car prêt à l'emploi. Airless (buse 15 à 19/filtre 100 mesh) : diluer avec 2 à 5% de white spirit. Nettoyage du matériel : White Spirit, immédiatement après usage. **APPLICATION :** La quantité de produit à appliquer et le nombre de couches dépendra de l'état de votre façade. (voir consommation). 1ère couche: dilution à 2% white spirit. Cette couche permettra de fixer le fond et favorisera l'adhérence des couches suivantes. Appliquer la peinture de haut en bas et croiser les passes à l'horizontal. La dernière passe se fera à la verticale de haut en bas. Pour éviter les traces de reprise, peignez un pan de façade en une seule fois. 2ème couche sans dilution. **RECOMMANDATIONS :** Toujours bien mélanger la peinture jusqu'à obtenir une substance homogène. Ne jamais diluer avec de l'eau. Température d'application devra être comprise entre 5°C et 35°C. Idéalement appliquez tôt le matin sur un support non chaud. Ne pas appliquer en plein soleil (canicule), par temps de gel ou sur un support gelé, par temps pluvieux, humide ou vent fort. Bien protéger votre sol avec une bâche, enlevez les bandes de masquage avant que la peinture ne soit complètement sèche. **PROTECTION / ENTRETIEN :** Aucune protection ou vernis nécessaire pour cette peinture qui résiste durablement à l'encrassement. Ne nécessite pas d'entretien particulier. Possibilité de nettoyer avec un détergent neutre. **SÉCHAGE :** Recouvrabilité entre chaque couche: 24h - Sec au toucher (20°C) : 2h. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation de l'air. **CONSOMMATION :** 8m²/L pour une couche et 4m²/L pour deux couches. Sur support irrégulier, très poreux et en rénovation nous recommandons une application en deux couches afin d'obtenir un film plus épais, plus résistant et plus couvrant. **CONSERVATION :** Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine fermé, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement. \* Durable jusqu'à 25 ans pour une application de la peinture en 2 couches.

**FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :**  
[www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com) ou scannez le QR code.

**IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:**  
[www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com) o scansionate il codice QR.

**ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:**  
[www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com) o escanee el código QR.



**ARCANE INDUSTRIES**  
 Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride  
 13782 AUBAGNE cedex - France  
 Tél : 04.42.01.48.65

Email : [contact@arcane-industries.fr](mailto:contact@arcane-industries.fr)

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)  
 (In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)  
 (En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.  
 Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

SECCHIO FE40  
 Acciaio - Raccolta differenziata. Controlla le linee guida del tuo comune locale.



PEINTURE FAÇADE

À BASE DE  
 RÉSINE

PLIOLITE®

PITTURA FACCIATA

A BASE DI  
 RESINA

PLIOLITE®

PINTURA FACHADA

A BASE DE  
 RESINA

PLIOLITE®

ARCAFACADE PLIOPROTECT

ENDUITS & BÉTON  
 NEUF / ANCIEN  
 ASPECT LISSE ET TENDU  
 ANTI-ENCRASSEMENT

INTONACI & CALCESTRUZZO  
 NUOVO / VECCHIO  
 ASPETTO LISCIO E TESO  
 ANTI-INTASAMENTO

REVOQUES Y HORMIGÓN  
 NUEVO / ANTIGUO  
 ASPECTO LISO Y TENSO  
 ANTIINCRUSTANTE

2.5L - 10L



DURABLE JUSQU'À 25 ANS\* / FINO A 25 ANNI\*  
 HASTA 25 AÑOS\*



**FR : ATTENTION** - Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, composés cycliques, substances aromatiques <2 %; Hydrocarbures, C9, aromatics. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention!

Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux et du visage, des vêtements de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin, un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. En cas d'incendie: Utiliser de la mousse, de la poudre d'extinction sèche, du dioxyde de carbone (CO2) pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. UFI: FX6G-PHXT-ECCJ-AXA9 COV: valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c: 430g/L (2010). Ce produit contient au maximum 429g/L.

**IT: Attenzione** - Contiene: Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2%aromatics; Hydrocarbures, C9, aromatics. Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non disperdere nell'ambiente. Proteggere gli occhi, il viso. Indossare indumenti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un medico, un CENTRO ANTIVELENI. In caso d'incendio: Utilizzare schiuma, polvere di estinzione secca, anidride carbonica per estinguere. - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. VOC: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c: 430g/L (2010). Questo prodotto contiene un massimo di 429g/L.

**ES: Atención** - Contiene: Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2%aromatics; Hydrocarbures, C9, aromatics. Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Evitar respirar los vapores. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar equipo de protección para los ojos y la cara, ropa de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un médico, un CENTRO DE TOXICOLOGIA si la persona se encuentra mal. En caso de incendio: Utilizar espuma, polvo de extinción seco, dióxido de carbono (CO2) para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. COV: Valor límite de la UE para este producto (cat. A/c: 430g/L (2010). Este producto contiene un máximo de 429 g/L.

PLIOLITE® est une marque déposée de SYNTHOMER / PLIOLITE® è un marchio registrato di SYNTHOMER / PLIOLITE® es una marca registrada de SYNTHOMER