

FR : PREPARATION DU SUPPORT : Le bois doit être propre, sec (3 jours secs avant application), sain et exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement. Si nécessaire égrener au papier abrasif pour ouvrir les pores (grain 100-120). Bois neufs : Appliqué après 1-3 mois d'installation et d'exposition. Bois gris non traités : Nettoyer le bois au DEGRISANT BOIS. Bois gris déjà traités (huilés) : Déshuiler puis dégriser. Bois anciennement peints, lasurés ou vernis : Décaper avec le système ARCADECAP BOIS puis DEGRISEUR. **OUTILS :** Pinceau spalter, rouleau, brosse ou pistolet avec masque à cartouches et lunettes de protection. Rinçage: eau savonneuse (idéalement au white spirit). **APPLICATION :** Prévoir minimum 3 jours de temps sec après l'application. Bien mélanger le produit avant utilisation. Application jusqu'à saturation du support dans le sens des fibres (ne pas appliquer de surcouche). Dans le cas d'application sur bois peu poreux, il est recommandé de lisser/tirer l'application ou d'essuyer l'excédent au chiffon pour obtenir un aspect homogène et un séchage plus rapide. Application d'une deuxième couche si nécessaire après 24h de séchage. Mise en service pour une terrasse : 48 heures selon les conditions climatiques. Séchage (données à +20°C et 50 % d'humidité relative) : 24/48 heures selon les conditions climatiques. Mise en service pour une terrasse : 48 heures.

CONSUMMATION : 6 à 8 m² au litre selon la porosité du support.

ENTRETIEN : Il est recommandé d'entretenir sa terrasse, bardage bois avec un saturateur une fois par an. Avec notre Saturateur bois, après la première année, une seule couche à refus pour les années suivantes sera suffisante.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT: Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.

ES: Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com o escanee el código QR.

ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



SATURATEUR BOIS

SATURATORE LEGNO

SATURADOR MADERA

ARCABOIS SB / ARCAWOOD COLOR - 284

RÉNOVE PROTÈGE
TERRASSE ET BOIS EXTÉRIEUR

RINNOVA PROTEGGE
TERRAZZA E LEGNO ESTERNO

RENUOVA PROTEGE
TERRAZA Y MADERA EXTERIOR

2.5L



FR : DANGER - Contient : Hydrocarbures désaromatés, Hydrocarbures C11-C13, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatiques. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin, un CENTRE ANTIPOISON. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. UFI : XJVF-FHES-CCOP-9MTG

COV : valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f : 700g/l (2010)). Ce produit contient max. 620 g/L

IT: Pericolo - Contiene: Hydrocarburi, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, ciclici, < 2% aromatici. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un medico, un CENTRO ANTIVELENI. NON provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. VOC: valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f: 700g/l (2010)). Questo prodotto contiene max. 620 g/L

ES: Peligro - Contiene: Hydrocarburi, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, ciclici, < 2% aromatics. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un médico, un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. NO provocar el vómito. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. COV: valor límite UE para este producto (cat. A/f: 700g/l (2010)). Este producto contiene máx. 620 g/L



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.