

RACCORD EXPRESS CANNELÉ FEMELLE 3/4" - JOINT INTÉGRÉ



CORPS EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS, ET UNE BONNE RÉSISTANCE À L'EXPOSITION EN EXTÉRIEUR.

RACCORDÉMENT ULTRA-RAPIDE PAR 1/4 DE TOUR À L'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE.

DESCRIPTION	Raccord express Femelle 3/4" pour robinet de puisage. - Permet de raccorder ultra rapidement un tuyau d'arrosage équipé d'un raccord express par simple quart de tour. - L'étanchéité est assurée par un joint fourni. - Corps en laiton pour une meilleure durabilité dans le temps.
CARACTÉRISTIQUES	Raccord express Femelle 3/4". Pour robinet de puisage à raccord express. Corps en laiton. Joint d'étanchéité intégré.
APPLICATIONS	Permet le raccordement d'un tuyau d'arrosage.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pour tous les raccords express pour tuyaux d'arrosage
COMPATIBILITÉ	Pour tous les raccords express pour tuyaux d'arrosage
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Convient uniquement pour l'utilisation décrite.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	L'étanchéité est assurée par un joint fourni.