

# Essence à la térébenthine : TEREBENTHINE 102



## DESCRIPTION PRODUIT Essence à la de térébenthine

Notre essence à base de térébenthine, issue de la résine de pins et produite dans notre usine à Aubagne par Arcane Industries, offre une solution polyvalente pour toutes les tâches ménagères. Que ce soit pour le dégraissage, le nettoyage, la peinture ou la protection, ce liquide constitue un élément indispensable pour votre foyer.

Notre essence à la térébenthine est soigneusement diluée avec un solvant minéral, et est dérivée de la résine de pins, afin de répondre à une variété d'utilisations. En tant que solvant pour les peintures à l'huile, elle se révèle également efficace comme détachant pour les vêtements en cuir. Associée à de l'huile de lin ou de la cire d'abeille, elle devient un moyen de protection idéal pour le bois et les tomettes en terre cuite.

Sous forme de liquide, elle ne se dissout pas dans l'eau. Son parfum distinctif, rappelant celui du pin, ajoute une note agréable à son utilisation.

## AVANTAGES PRODUIT

- Nettoie en profondeur et détache les meubles en bois massifs
- Coût-efficacité, idéal pour projets à grande échelle ou utilisations fréquentes.
- Odeur moins forte.
- Nettoyage efficace des outils et surfaces peintes.
- Option viable pour dilution de peintures et vernis dans des travaux moins précis.
- Protège le bois tout en lui redonnant de la brillance, créant une finition élégante et durable (en mélange avec la cire d'abeille).
- Facilite l'élimination des taches de résine provenant de bois résineux tels que le pin, le sapin et le mélèze.
- Élimine efficacement les taches résistantes sur le cuir , préservant l'intégrité des vêtements en cuir.
- Désincruste les salissures telles que graisses, goudrons, maquillage, cirage, cambouis

et résidus de bougies, offrant une solution de nettoyage complète.

- Imperméabilise et crée une barrière protectrice pour les matériaux poreux comme la terre cuite, les tomettes et les pots lorsqu'elle est mélangée à de l'huile de lin.

## DESTINATION

Vous pouvez utiliser notre essence de térébenthine sur de nombreux endroits comme des terrasses, bardage, facade en bois, tables, tissu...

## MATÉRIAUX ÉLIGIBLES

Utilisation comme diluant en mélange avec de l'huile de lin :

- bois,
- dalles poreuses,
- tuiles,
- carrelages bruts et poreux,
- dalles de terre cuite, pots et jardinières de terre cuite
- pierres poreuses

Utilisation comme diluant en mélange avec la cire d'abeille :

- meubles en bois bruts ou déjà cirés
- parquets en bois bruts ou déjà cirés

Utilisation pure comme détachant, dégraissant ou diluant peinture :

- cuir,
- bois massif
- lino
- peinture

Dans le cas de pièces sensibles (plastiques textiles), réaliser un test au préalable sur une zone caché.

## APPLICATION OUTILS REQUIS

Pure : au chiffon pour détacher.

Pour l'utilisation en mélange avec l'huile de lin ou la cire d'abeille :

- chiffon
- pinceau
- brosse
- spalter
- équipements individuels (gants et lunettes de protection)

## PRÉPARATION DU SUPPORT

En général, il est essentiel de garantir que la surface soit entièrement propre, sans aucun résidu, sauf dans le cas d'une application pure à des fins de détachage.

## MISE EN OEUVRE

### POUR UNE APPLICATION AVEC L'HUILE DE LIN (bois et terres cuites)

- **Optimisation de l'efficacité** : Pour maximiser l'efficacité, associez de l'huile de lin à de l'essence à la térébenthine.
- **Bois tendres (pin, sapin, bouleau)** : Préférez un mélange équilibré avec des quantités égales d'huile de lin et d'essence à la térébenthine pour les bois tendres.
- **Bois plus durs (chêne, hêtre, châtaignier)** : Optez plutôt pour un mélange composé de deux tiers d'essence à la térébenthine et d'un tiers d'huile de lin pour les bois plus durs.
- **Application au pinceau** : Appliquez le mélange au pinceau, en combinant 50 à 75% d'huile de lin avec de l'essence de térébenthine.
- **Deux couches dans le sens du bois** : Effectuez deux couches dans le sens du bois pour obtenir une finition uniforme.
- **Séchage optimal** : Assurez-vous d'un séchage optimal en laissant un laps de 12 à 24 heures entre les deux applications.
- **Préparation avant la seconde couche** : Avant d'appliquer la seconde couche, poncez délicatement la surface avec un papier abrasif fin ou polissez avec un chiffon pour obtenir un fini lisse.

**À noter que la teinte dorée de l'huile de lin peut légèrement assombrir les bois clairs, donc soyez attentif à ce détail.**

### MISE EN OEUVRE POUR UNE APPLICATION PURE (détachage du bois ou terre cuite):

Utilisez une cuillère à soupe d'essence à la térébenthine pour imbiber un chiffon propre, puis frottez la zone tachée. Procédez ensuite au nettoyage avec du savon et de l'eau claire.

### MISE EN OEUVRE POUR UNE APPLICATION AVEC LA CIRE D'ABEILLE (bois)

Préparation du mélange pour l'**encaustique à la cire d'abeille** : 1/3 de cire d'essence de térébenthine

- Faites fondre la cire au bain-marie.
- Intégrez à la cire fondue.
- Mélangez soigneusement la cire et l'essence de térébenthine jusqu'à obtenir une crème onctueuse.
- Conservez la préparation dans un bocal bien fermé.
- Appliquez l'encaustique sur vos meubles en bois massif à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
- Laissez agir et sécher pendant quelques heures.
- Éliminez l'excédent en frottant à nouveau, sans l'ajout de produit.

## RECOMMANDATIONS

Après l'opération, nettoyez vos pinceaux et chiffons avec un peu d'essence à la térébenthine, puis à l'eau savonneuse puis rincer à l'eau claire.

Les propriétés multiples de l'essence à la de térébenthine exigent une manipulation prudente en raison de sa nature. Il est impératif de le conserver dans un lieu frais, à l'abri de la lumière, et hors de la portée des enfants. Lors de la manipulation de ce produit, il est impératif d'utiliser des gants pour protéger les mains et un masque au niveau des voies respiratoires. Il est également essentiel de se laver systématiquement les mains après usage.

## PROTECTION

Non applicable à ce produit.

## SÉCHAGE

- Séchage entre 2 couches de mélange avec l'huile de lin ou la cire d'abeilles : 12 à 24h environ.
- Séchage final du mélange obtenu : sec au toucher après 24h, à coeur en 1 semaine

## ENTRETIEN

Ne nécessite pas d'entretien particulier.

## CONSOMMATION

Variable selon le mode d'application choisi : pur ou en dilution avec l'huile de lin ou la cire

d'abeille.

A titre indicatif :  
Selon support 8-12m<sup>2</sup>/L

## CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'air et la lumière.

### **Mentions Légales :**

H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H332 - Nocif par inhalation. H312 - Nocif par contact cutané. H302 - Nocif en cas d'ingestion. H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.