

Fiche produit

Tel : +33 (0) 1 04 88 80 80
France
GEMISS FRANCE SAS
13 rue Christophe Colomb, 91300 Malesherbes

DEVIERS SAS 9 rue de la Vallée
91000 Evry
deviers-fr@gemiss.com
www.gemiss.com/fr/fr

Les caractéristiques, dimensions et les modifications
présentées sont communiquées à titre informatif et
ne constituent pas une garantie.



Coffret mural conforme aux normes françaises et équipé de borniers multipolaires.. Parois avec trous défonçables.

Classe isolement	II	Couleur	Blanc RAL 9016
Dim. externes LxHxP (mm)	250x225x93,5	Indice de protection	IP30
Installation	En saillie	Résistance aux chocs	IK07
Nb mod. EN 50022	13	Test du fil incandescent	750 °C
Norme	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; NF C 61-910	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Thermopression avec bille	70 °C	Bornier Terre (mm²)	T(3x25)+(12x4)

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant

DIMENSIONS