



PEINTURE SOL BITUME / TENNIS

PITTURA PAVIMENTI BITUME / TENNIS

PINTURA SUELO ASFALTO / TENIS

ARCASPHALT
ARCATENNIS



RÉNOVE & PROTÈGE DURABLEMENT
EXCELLENTE COUVRANCE

RINNOVA E PROTEGGE DURATURAMENTE
ECCELLENTE COPERTURA

RENUEVA Y PROTEGE DE FORMA DURADERA
EXCELENTE COBERTURA



FR : PRÉSENTATION : ARCASPHALT – ARCATENNIS est une peinture élastomère acrylique qui convient pour recouvrir et protéger les surfaces poreuses.
SUPPORTS ADMISSIBLES : Asphalte, bois, enrobés bitumeux, béton poreux, tuiles, briques, ciment.
DESTINATION: Allées, pistes cyclables, parkings privés, aires de jeu, garages, signalétiques, décorations de sols, trottoirs, terrains de sport.
Application : Préparation du support :
Sur fonds neufs, propres et dépolissés : appliquer directement en deux couches.
Sur fonds anciens et adhérents : employer après avoir nettoyé avec notre Nettoyant sols industriels, rincer abondamment à l'eau et sécher complètement la surface.
Dans le cas d'enrobés à froid, attendre que ceux-ci n'exsudent plus d'huile ou de solvants.
Mise en oeuvre : Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un pinceau, d'une raclette, d'un rouleau ou d'un pistolet. Appliquer une 1ère couche diluée de 10 à 15% d'eau.
Séchage 24 heures. Appliquer une 2ème couche diluée de 5 à 10% d'eau maximum, perpendiculairement à la première couche. Au pistolet, ajouter environ 15% d'eau. Peut être appliquée en surface plate ou légèrement inclinée.
Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage ou trempage dans le Nettoyant sols industriels.
Séchage : Circulation piétonnière possible après 48 heures. Circulation véhicule possible après 7 jours.
Recommandations : Ne pas appliquer: sur support humide, par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluie ou de neige, par temps venteux. Conservation un an en emballage d'origine fermé et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Consommation : 0,25 kg à 0,35 kg / m² par couche selon la porosité du support. 0,5kg à 0,7 kg/m² pour les 2 couches
15KG permet de couvrir jusqu'à 30m² en 2 couches.

IT: Applicazione: Preparazione del supporto: Su superfici nuove, pulite e prive di polvere: applicare direttamente in due strati.
Su superfici vecchie e aderenti: utilizzare dopo aver pulito con il nostro Detergente per pavimenti industriali, risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare completamente la superficie.
Nel caso di conglomerati a freddo, attendere che non siano più presenti oli o solventi.
Esecuzione: Applicare con l'aiuto di un pennello, di una spatola, di un rullo o di una pistola. Applicare un primo strato diluito del 10 al 15% con acqua.
Asciugatura 24 ore. Applicare un secondo strato diluito al massimo del 5-10% con acqua, perpendicolarmente al primo strato.
Con la pistola, aggiungere circa il 15% di acqua. Può essere applicato su superfici piane o leggermente inclinate.
Pulizia dell'attrezzatura: Con acqua, immediatamente dopo l'uso o lasciandola in

ammollo nel Detergente per pavimenti industriali.
Asciugatura: Circolazione pedonale possibile dopo 48 ore. Circolazione veicolare possibile dopo 7 giorni.
Raccomandazioni: Non applicare su superfici umide, a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C, in caso di rischio di pioggia o neve, in condizioni ventose. Conservare per un anno in confezione originale chiusa e al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
Consumo: 0,25 kg a 0,35 kg/m² per strato a seconda della porosità del supporto. 0,5 kg a 0,7 kg/m² per i 2 strati.
15 kg permettono di coprire fino a 30 m² in 2 strati.

ES: Aplicación: Preparación del soporte:
En superficies nuevas, limpias y libres de polvo: aplicar directamente en dos capas.
En superficies antiguas y adherentes: utilizar después de limpiar con nuestro Limpiador para suelos industriales, enjuagar abundantemente con agua y secar completamente la superficie.
En el caso de aglomerados en frío, esperar a que no exudan más aceites o solventes.
Puesta en obra: Aplicar con ayuda de una brocha, un pincel, una espátula, un rodillo o una pistola. Aplicar una primera capa diluida del 10 al 15% con agua.
Secado 24 horas. Aplicar una segunda capa diluida al máximo del 5-10% con agua, perpendiculairement a la primera capa.
Con la pistola, agregar aproximadamente un 15% de agua.
Se puede aplicar en superficies planas o ligeramente inclinadas.
Limpeza del material: Con agua, inmediatamente después del uso o remojándolo en el Limpiador para suelos industriales.
Secado: Circulación peatonal posible después de 48 horas. Circulación vehicular posible después de 7 días.
Recomendaciones: No aplicar sobre superficies húmedas, a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C, en caso de riesgo de lluvia o nieve, con viento. Conservar DURANTE UN AÑO EN ENVASE ORIGINAL CERRADO Y PROTEGIDO DEL HIELO, EL CALOR Y LA HUMEDAD.
Consumo: 0,25 kg a 0,35 kg/m² por capa según la porosidad del soporte. 0,5 kg a 0,7 kg/m² para las 2 capas.
15 kg permiten cubrir hasta 30 m² en 2 capas.

Fiche technique disponible sur QR code ou sur maison-etanche.com
Scheda tecnica disponibile su codice QR o su maison-etanche.com
Ficha técnica disponible en código QR o en maison-etanche.com

ARCANE INDUSTRIES
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 00 33 (0)4 42 01 48 65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

FR : Contient un biocide (agent conservateur) - Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
Composés organiques volatils (COV) Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA/ cat. i : 140 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 20 g/l de COV.

IT : Contiene un biocida (agente conservante) - Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Composti organici volatili (COV) Limite di valore dell'UE per questo prodotto fase acquosa PA/cat. i: 140 g/l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l di COV.

ES : Contiene un biocida (agente conservante) - Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Mantener fuera del alcance de los niños.
Compuestos orgánicos volátiles (COV) Límite de valor de la UE para este producto fase acuosa PA/cat. i: 140 g/l en 2010. Este producto contiene como máximo 20 g/l de COV.

 Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.
Contribuite alla protezione dell'ambiente non gettando i residui nelle acque reflue e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta rifiuti.
Contribuya a la preservación del medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

SEAU - SECCHIO - CUBO FE40
Fer - Acier - Collecte séparée. Vérifiez les directives municipales locales.
Acciaio - Raccolta differenziata. Controlla le linee guida del tuo comune locale.
Acero - Recogida selectiva. Consulta las directrices municipales locales.



15KG