

Référence : **104047**

# NETTOYANT / RÉGÉNÉRANT POUR ADOUCISSEUR - FLACON DE 250ML



## ALLONGE LA DURÉE DE VIE DES RÉSINES

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette solution permet de désinfecter le fond de la cuve de l'adoucisseur pour éviter le développement microbien.</li> <li>• L'opération de désinfection consiste à verser la solution dans la cuve de l'adoucisseur une fois par an.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>              | 1 flacon de solution : 250 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Permet de garantir la qualité sanitaire de l'adoucisseur<br>En curatif : après une période de non-fonctionnement<br>En préventif : à réaliser 1 fois par annuellement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | Désinfection nécessaire au minimum une fois par an en préventif pour empêcher tout développement microbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | Compatible avec toutes les résines d'adoucisseur d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | Convient uniquement pour l'application prescrite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |